Fronttank FTKVL 2526WT - Sonderausführung
- für hohe Ausbringleistung bei Haarmehl-Pellets
in Kombination mit Heckdüngerahmen HDR 9/12

Inhalt 2600 Liter, Tankbreite 2,50 m

9 m Arbeitsbreite, 12 Reihen

Fronttank FTKVL 2526WT - Sonderausführung
- für hohe Ausbringleistung bei Haarmehl-Pellets
in Kombination mit Heckdüngerahmen HDR 9/12

Inhalt 2600 Liter, Tankbreite 2,50 m

9 m Arbeitsbreite, 12 Reihen

Fronttank FTKVL 2526WT - Sonderausführung **Inhalt 2600 Liter, Tankbreite 2,50 m**
- für hohe Ausbringleistung bei Haarmehl-Pellets
- Sonderausführung mit 3x Reichert-Druckdosierung / 3x Förderleitung Ø110 mm

Fronttank FTKVL 2526WT - Sonderausführung **Inhalt 2600 Liter, Tankbreite 2,50 m**
- Sonderausführung mit 3x Reichert-Druckdosierung / 3x Förderleitung Ø110 mm
- Wunschausrüstung: - Klappdach - Auftritt - Stoßstange - Wiegeeinrichtung - Warntafeln

Fronttank FTKVL 2526WT - Sonderausführung mit 3x Reichert-Druckdosierung:
- 3 separate Sollwerteinstellungen möglich (auf 3 Verteiler / 3 Teilbreiten)
- 3 Förderleitungen Ø110 mm unter Tank und Schlepper

Fronttank FTKVL 2526WT - Sonderausführung **Inhalt 2600 Liter, Tankbreite 2,50 m**
- Sonderausführung mit 3x Reichert-Druckdosierung / 3x Förderleitung Ø110 mm
- Wunschausrüstung: - Klappdach - Auftritt - Stoßstange - Wiegeeinrichtung - Warntafeln

Fronttank FTKVL 2526WT - Sonderausführung **Inhalt 2600 Liter, Tankbreite 2,50 m**
- Sonderausführung mit 3x Reichert-Druckdosierung / 3x Förderleitung Ø110 mm
- Wunschausrüstung: - Klappdach - Auftritt - Stoßstange - Wiegeeinrichtung - Warntafeln

Fronttank FTKVL 2526WT - Sonderausführung **Inhalt 2600 Liter, Tankbreite 2,50 m**
Klappdach zum FTKV (Wunschausrüstung): - große Öffnung, dadurch gut zu befüllen
- Handgriff zum Öffnen - Unterstützung durch 2 Gasdruckfedern - Rückholseil

Klappdach zum FTKV (Wunschausrüstung)
- große Öffnung, dadurch gut zu befüllen
- Handgriff zum Öffnen - Unterstützung durch 2 Gasdruckfedern - Rückholseil

Fronttank FTKVL 2526WT - Sonderausführung **Inhalt 2600 Liter, Tankbreite 2,50 m**
- Sonderausführung mit 3x Reichert-Druckdosierung / 3x Förderleitung Ø110 mm
- Wunschausrüstung: - fester Auftritt in Sonderausführung