



Fronttank FTK 2524 H

- mit Horsch-Dosiergerät
- mit doppelter Injektorschleuse Ø110mm
- mit elektr. Halbseitenabschaltung
- Verteilungssystem mit 2 Säverteilern
- auf Lemken-Säkombination, Arbeitsbreite 6 m



Fronttank FTK 2524 H

- mit Horsch-Dosiergerät
- mit doppelter Injektorschleuse Ø110mm
- mit elektr. Halbseitenabschaltung
- Verteilungssystem mit 2 Säverteilern
- auf Lemken-Säkombination, Arbeitsbreite 6 m



Fronttank FTK 2524 H

- mit Horsch-Dosiergerät
 - mit doppelter Injektorschleuse Ø110mm
 - mit elektr. Halbseitenabschaltung
- Verteilersystem mit 2 Säverteilern auf Lemken-Säkombination, Arbeitsbreite 6 m**



Fronttank FTK 2524 H

- mit Horsch-Dosiergerät
- mit doppelter Injektorschleuse Ø110mm
- mit elektr. Halbseitenabschaltung
- Verteilungssystem mit 2 Sägeverteilern
- auf Lemken-Säkombination, Arbeitsbreite 6 m



Fronttank FTK 2524 H

- mit Horsch-Dosiergerät
- mit doppelter Injektorschleuse Ø110mm
- mit elektr. Halbseitenabschaltung
- Verteilungssystem mit 2 Säckverteilern
- auf Lemken-Säkombination, Arbeitsbreite 6 m



Fronttank FTK 2524 H

- mit Horsch-Dosiergerät
- mit doppelter Injektorschleuse Ø110mm
- mit elektr. Halbseitenabschaltung
- Verteilungssystem mit 2 Sägeverteilern
- auf Lemken-Säkombination, Arbeitsbreite 6 m



Fronttank FTK 2524 H

- mit Horsch-Dosiergerät
- mit doppelter Injektorschleuse Ø110mm
- mit elektr. Halbseitenabschaltung
- Verteilungssystem mit 2 Säverteilern
- auf Lemken-Säkombination, Arbeitsbreite 6 m



Fronttank FTK 2524 H

- mit Horsch-Dosiergerät
- mit doppelter Injektorschleuse Ø110mm
- mit elektr. Halbseitenabschaltung
- Verteilersystem mit 2 Säverteilern
- auf Lemken-Säkombination, Arbeitsbreite 6 m



Förderrohrleitungen Ø110 mm
- Halterung am Schlepper



Fronttank FTK 2524 H mit Horsch-Dosiergerät
- doppelte Injektorschleuse Ø110mm
- elektr. Halbseitenabschaltung