



- Fronttank FT 2527** Inhalt 2700 Liter, Tankbreite 2,50 m
- mit Planedach
 - mit Dosierschnecke
 - mit Befüllschnecke Ø200 mm mit Planettrichter, zugeklappt (Wunschausrüstung)
 - mit Stoßstange lang, Arbeitsscheinwerfern, Warntafeln (Wunschausrüstung)



- Fronttank FT 2527** Inhalt 2700 Liter, Tankbreite 2,50 m
- mit Planedach
 - mit Dosierschnecke
 - mit Reifenpacker mit hydraulischem Gewichtsausgleich, hydraulisch aushebbar (Wunschausrüstung)
 - mit Förderleitung Ø125 mm
 - pneumatische Umladung in Sätank von Horsch KR, Arbeitsbreite 6 m



Front-Drucktank FDT 2527 Inhalt 2700 Liter, Tankbreite 2,50 m
 - mit Dosierschnecke - mit Förderleitung Ø125 mm
 - mit Befüllschnecke Ø200 mm mit Planettrichter, zugeklappt (Wunschausrüstung)
 - mit Reifenpacker mit hydraulischem Gewichtsausgleich, hydraulisch aushebbar (Wunschausrüstung)
 in Kombination mit Maissägerät, Arbeitsbreite 6 m, Unterfußdüngung



Front-Drucktank FDT 2527 Inhalt 2700 Liter, Tankbreite 2,50 m
 - mit Reifenpacker mit hydraulischem Gewichtsausgleich, hydraulisch aushebbar (Wunschausrüstung)
 - mit Stoßstange lang, Arbeitsscheinwerfern, Warntafeln (Wunschausrüstung)
 - mit Klapptritt (Wunschausrüstung)
 in Kombination mit Maissägerät, Arbeitsbreite 6 m, Unterfußdüngung



Front-Drucktank FDT 2527 Inhalt 2700 Liter, Tankbreite 2,50 m
- gute Übersicht
- mit Drucktankdeckel



Front-Drucktank FDT 2527 Inhalt 2700 Liter, Tankbreite 2,50 m
- mit Dosierschnecke - mit Förderleitung Ø125 mm
- mit Reifenpacker mit hydraulischem Gewichtsausgleich, hydraulisch aushebbar (Wunschausrüstung)
pneumatische Umladung in Sätank von Horsch KR, Arbeitsbreite 6 m
- mit Zyklon



pneumatische Umladung in Sätank von Horsch KR, Arbeitsbreite 6 m
- mit Zyklon
in Kombination mit Front-Drucktank FDT 2527
- mit Dosierschnecke - mit Förderleitung Ø125 mm



Front-Drucktank FDT 2527 Inhalt 2700 Liter, Tankbreite 2,50 m
- mit Dosierschnecke - mit Förderleitung Ø125 mm
- mit Reifenpacker mit hydraulischem Gewichtsausgleich, hydraulisch aushebbar (Wunschausrüstung)
pneumatische Umladung in Sätank von Horsch KR, Arbeitsbreite 6 m
- mit Zyklon



Saatflussüberwachung
- Montage am Verteiler, für Säs Schlauch Ø30 mm
- Horsch-Säverteiler



Beladung direkt aus Kipper in Klapptrichter der Befüllschnecke
- Befüllschnecke Ø200 mm - Leistung ca. 50 t/h - mit Planetrichter, klappbar
Front-Drucktank FDT 2527 Inhalt 2700 Liter, Tankbreite 2,50 m
Pneumatische Umladung in Sätank der Horsch KR, Arbeitsbreite 6 m



- Beladung direkt aus Kipper in Klapptrichter der Befüllschnecke**
 - Befüllschnecke Ø200 mm - Leistung ca. 50 t/h - mit Planettrichter, klappbar
 Front-Drucktank FDT 2527 Inhalt 2700 Liter, Tankbreite 2,50 m
 - mit Stoßstange lang, Arbeitsscheinwerfern, Warntafeln (Wunschausrüstung)



- Beladung direkt aus Kipper in Klapptrichter der Befüllschnecke**
 - Befüllschnecke Ø200 mm - Leistung ca. 50 t/h - mit Planettrichter, klappbar
 Front-Drucktank FDT 2527 Inhalt 2700 Liter, Tankbreite 2,50 m
 - mit Druckdeckel - mit Positionsleuchte und Blinker